


Светильник светодиодный универсальный Альфа



Светодиодный универсальный светильник Альфа выпускается со степенью защиты IP67. Предназначен для освещения промышленных предприятий, спортивных комплексов, складских и строительных площадок, грузовых доков, транспортных узлов и т.п. Светильник с регулируемой мощностью от 90 до 120Вт поставляется с регулируемым кронштейном для крепления на стену или балку. Высота установки светильника от 6 до 20 метров.

Кривая силы света



Технические характеристики

Характеристика	А-2-80/100/120
Потребляемая мощность, Вт	80/100/120
Световой поток, лм	10 000/14 000/15 600
Цветовая температура, К	4 000
	5 000
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Тип КСС	Д (90), Г (60), К (25)
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors
Срок службы светодиодов, часы	100 000
Гарантийный срок, мес.	60
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 110-305
Частота питания, Гц	47-63
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Пульсация светового потока, %	<1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Вторичная оптика
Способ установки светильника	Регулируемое/подвесное
Температурный режим работы, С°	от -40 до +45
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Масса светильника, кг	4,2
Размеры LxВxН, мм	422x250x167